



Standard



# FEUCOM Schaum-Aufladefeuertöcher mit Kartusche

S 6 H-SK (F0064601), S 9 H-SK (F0094601)

## Produktinformation



**FEUCOM**  
**FEUERLÖSCHER**  
6 l Schaum  
21 A 144 B

1. Sicherungsglasche herausziehen
2. Schlagknopf kräftig einschlagen
3. Löschpistole betätigen

Vorsicht bei elektrischen Anlagen.  
Nur bis 1000 V; Mindestabstand 1m.

Nach jeder Betätigung neu füllen!  
Löcher spätestens alle 2 Jahre auf Einsatzbereitschaft überprüfen.  
Nur solche Löcher/ Treibmittel und Ersatzteile verwenden,  
die mit dem entsprechenden Muster übereinstimmen.

Löscheinheit: 5,83 l Wasser + 170 ml PL-13/05    Nr. der Anerkennung: SP 123/07 DIN EN3  
Technische: 45 g CO<sub>2</sub>    Typ: F0064601  
Temperaturbereich: +5 °C bis +60 °C    Gefährlichkeits Nr.: 10064601-06

FEUCOM T. Schulte-Frankenfeld GmbH & Co. KG · Kupferstr. 12 · D-32279 Rheda-Wiedenbrunn  
Tel. +49 (0) 5242 982 5210 · Fax: +49 (0) 5242 982 5219 · www.feucom.de

Einfach näher dran!



**FEUCOM**

# FEUCOM

## Schaum-Aufladefeuerlöscher mit Kartusche

S 6 H-SK (F0064601), S 9 H-SK (F0094601)



### Ihre Vorteile auf einen Blick

- Sicherheit „Made in Germany“
- Hervorragende Löschleistung
- Geeignet für feste und glutbildende Stoffe und flüssige bzw. flüssig werdende Stoffe
- Schneller und kostengünstiger Löschmittelaustausch
- Optimale Handhabung
- Einheitliches Bedienungskonzept innerhalb der Standard- und Komfort-Serie
- Sichere und komfortable Schlauchführung durch drehbare Löschpistole
- Schnelle Betriebsbereitschaft durch Schlagknopfauflösung

### Sichere Bedienung

- Gezielte, komfortable Löschmitteldosierung durch ergonomische Löschpistole
- Leicht zu betätigende Auslösvorrichtung
- Farblich gekennzeichnete Bedienelemente

### Erstklassige Qualität

- Geprüfte und zertifizierte Qualität
- Umweltfreundliches Hochleistungslöschmittel
- Hochwertiges Kunststoffventil mit Messing-Überwurfmutter
- Standring mit Schlauchaufnahme und Drainageöffnungen
- Witterungsbeständige, schlagfeste und schadstofffreie Pulverbeschichtung aus Polyesterharz

### Perfekter Service

- Wartungsfreundlich: Große Behälteröffnung, Schaumkartusche ermöglicht besonders schnellen Löschmittelaustausch
- Servicefreundlich: Standardisierte Ersatzteile
- Gute Rückverfolgbarkeit durch Seriennummern und Barcodes
- Flexibilität bei Kundenwünschen

FEUCOM Informationsservice:

Tel.: +49 (0) 5242-987 57-10

Fax: +49 (0) 5242-987 57-19

Mail: [service@feucom.de](mailto:service@feucom.de)

Typ	S 6 H-SK	S 9 H-SK
Artikel-Nr.	F0064601	F0094601
Rating	21 A / 144 B	27 A / 183 B
Löscheinheiten	6	9
Temp.-Bereich	+5 bis +60 °C	
Dimensionen		
Höhe	490 mm	550 mm
Breite	330 mm	300 mm
Tiefe	170 mm	195 mm
Gewicht	10,4 kg	14,8 kg